

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6026cdn
ECOSYS M6526cdn

MULTIFUNCIONALES A4
COLOR

ALTA PRODUCTIVIDAD COLOR EN TAMAÑO COMPACTO.



Una productividad insuperable en color y B/N. Estas multifuncionales tienen una velocidad de impresión de 26 páginas por minuto y reducidos tiempos de primera impresión y copia. También llevan a cabo complejos proyectos de digitalización gracias a su alimentador de documentos de alto rendimiento. La excepcional fiabilidad de los componentes de larga duración de KYOCERA asegura que estos dispositivos tienen mínimos tiempos de inactividad, lo que le permite ahorrar dinero y problemas. Además, contribuye a la reducción de residuos.

- Hasta 26 páginas por minuto en A4 en color y en B/N
- Calidad de impresión de hasta 9.600 ppp con tecnología multi-bit
- Tiempo de primera impresión de 9/10,5 segundos en B/N y color
- Impresión, copia, escaneo y fax* a doble cara de serie
- Alta seguridad a través de SSL, IPsec e Impresión Privada
- Bajo consumo de energía
- Compatible con varios sistemas de autenticación de tarjetas opcionales
- Diseño compacto y con poco ruido
- Costes de impresión excepcionalmente bajos en su clase

*Sólo ECOSYS M6526cdn.



ECOSYS significa ECOlogía, ECOnomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS, láser color

Pantalla LCD: 5 líneas

Velocidad: Máx. 26 páginas A4 por minuto en color y B/N

Resolución: 600 x 600 ppp con tecnología multibit para 9.600 x 600 ppp (impresión), 600 x 600 ppp con 256 escalas de grises por color (escaneo/copia)

Volumen de trabajo: Máx. 65.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento: Aprox. 29 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: Aprox. 9/10,5 segundos o menos en B/N / color

Tiempo de primera copia: Aprox. 10/12 segundos o menos en B/N / color

Procesador: PowerPC 465S/667 MHz

Memoria: 1.024 MB, máx. 2.048 MB

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), GigaBit Ethernet 10BaseT/100Base-TX/1000BaseT, ranura para tarjeta de red o disco duro SSD opcional, ranura para tarjeta SD/SDHC®, 2 x ranura USB

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales

Dimensiones (An x P x Al): 514 x 550 x 580 mm

Peso: Aprox. 36,5 kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

	ECOSYS M6026cdn	ECOSYS M6526cdn
Imprimiendo:	426 W	427 W
Copiando:	444 W	445 W

Certificación: GS, TÜV, CE
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por KYOCERA bajo condiciones medioambientales normales

Capacidad de entrada: Bypass de 50 hojas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, carta, legal, folio, sobre, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito universal de 250 hojas, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, carta, legal, folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad máxima con opciones: 1.300 hojas

Unidad dúplex: Dúplex de serie 60–163 g/m²

Alimentador de documentos a doble cara: 50 hojas, escaneo simple 50–120 g/m², escaneo dúplex 50–110 g/m², A4, A5, B5, carta, legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacidad de salida: Máx.150 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de PDF 1.7 y XPS

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6, KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

Funciones de impresora: AirPrint, impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, Impresión Privada, modo ahorro de tóner

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo original: A4 / Legal

Copiado continuo: 1–999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 7R / 5E

Modo de exposición: Auto, manual: 9 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto, mapa, imagen impresa

Funciones digitales: Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Escaneo a e-mail (SMTP sobre SSL), FTP (FTP sobre SSL), SMB, USB, TWAIN (red, USB) y escaneo a WSD (WIA) (red, USB)

Velocidad de escaneo: 35 ipm (300 ppp, A4, B/N), 25 ipm (600 ppp, A4, B/N / 300 ppp, A4, color)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 escalas de grises por color)

Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, alta compresión de PDF, JPEG, XPS

Método de compresión: MMR / JPEG

Funciones de escáner: Libreta de direcciones integrada, compatible con Directorio Activo, transmisión de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una vez

FUNCIONES DE FAX (SÓLO ECOSYS M6526cdn)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Máx. 33.6 kbps

Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos

Velocidad de escaneo: 2,5 segundos

Teclas de un toque: 22 números

Libreta de direcciones: 200 números de fax

Densidad de escaneo
Normal: 200 x 100 PPP, fina: 200 x 200 ppp
superfina: 200 x 400 ppp, ultrafina: 400 x 400 ppp
Medio tono: 256 escalas de grises

Tamaño máximo del original: A4, Legal

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 256 hojas o más

Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo de envío y recepción

OPCIONES

Manejo de papel
PF-520 Depósito de papel: Máx. 500 hojas, 60–163 g/m², A4, B5, A5, carta, legal, personalizado (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-530 Depósito de papel: Máx. 500 hojas, 60–220 g/m², A4, B5, A5, carta, legal, personalizado (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Memoria
MDDR3-1GB: 1,024 MB
HD-6 Disco duro SSD: 32 GB
HD-7 Disco duro SSD: 128 GB

UG-33: Compatibilidad ThinPrint

Lector de tarjetas USB IC+ Card Authentication Kit (B)

Interfaces opcionales
IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51 LAN inalámbrica: 802.11b/g/n

CB-2600: Mesa con capacidad de almacenamiento

CONSUMIBLES

Tóner TK-590K: Tóner microfino para 7.000 páginas A4 (ISO/IEC 19798)

Tóner TK-590C, TK-590M, TK-590Y: Tóner microfino cian, magenta, amarillo para 5.000 páginas A4 (ISO/IEC 19798).

La capacidad del cartucho de tóner inicial incluido en el equipo es de 3.500 páginas A4 en negro y 2.500 páginas A4 cian, magenta, amarillo (ISO/IEC 19798)

GARANTÍA

Garantía de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. KYOCERA garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 200.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones.





KYOCERA Document Solutions España, S.A. – Edificio Kyocera
Calle Manacor, 2 – 28290 Las Rozas, Madrid – España
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

